

Link do produktu: <https://opakowania24h.pl/polymer-shine-1l-zabezpieczenie-posadzek-p-2001.html>



## POLYMER SHINE 1L - ZABEZPIECZENIE POSADZEK

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Cena brutto  | <b>9,69 zł</b>    |
| Cena netto   | <b>7,88 zł</b>    |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b> |

### Opis produktu

Polimer antypoślizgowy do zabezpieczania posadzek, o silnych właściwościach nabłyszczających, bardzo twardy

#### Opis produktu:

Tworzy bardzo trwałą powłokę o bardzo intensywnym połysku. Skutecznie zabezpiecza podłogę, przed wnikaniem brudu oraz uszkodzeniami. Sukcesywnie polerowanie powierzchni pokrytych produktem wysokobrotowymi maszynami podnosi efekt połysku, usuwa rysy i ślady powstałe podczas eksploatacji. Produkt antypoślizgowy.

#### Właściwości:

- bardzo twardy i błyszczący
- duża wytrzymałość mechaniczna
- duża odporność na ścieranie
- na bazie twardych polimerów akrylowych
- łatwa aplikacja

#### Sposób użycia i dozowania:

Przed nałożeniem nowej warstwy polimeru należy oczyścić, odtłuścić oraz ściągnąć starą powłokę polimerową preparatem STRIPRAM. Następnie należy bardzo dokładnie spłukać podłogę wodą tak aby nie pozostały resztki brudu i preparatu czyszczącego. Podłoga musi dokładnie wyschnąć. Wstępne przygotowanie podłogi przed nałożeniem polimeru jest bardzo ważne i ma podstawowe znaczenie do wyglądu i trwałości polimeru. Po przygotowaniu podłogi należy nałożyć 2-3 warstwy nierozcieńzonego preparatu miękkim nie pylącym mopem przeznaczonym do nakładania powłok polimerowych. Pierwszą warstwę należy nakładać ruchami pionowymi, kolejną ruchami poziomymi. Kolejne warstwy należy nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu wcześniejszej warstwy. Minimalny czas schnięcia jednej warstwy to ok. 60 minut.

Po nałożeniu ostatniej warstwy podłoga może być użytkowana po 24 godzinach. Polimer należy nakładać w temperaturze pokojowej ok 20-25 stopni Celsjusza przy wilgotności względnej ok. 60%.

W przypadku gresu preparat można nakładać tylko w przypadku niewielkich fug, ze względu na możliwość spływania preparatu do szczelin.

Po zaaplikowaniu preparatu bardzo dokładnie umyć wodą sprzęt pomocniczy (pady, mopy).

Aby przedłużyć żywotność warstwy polimeru zaleca się stosować preparat FLOOR CARE który czyści i sukcesywnie regeneruje powłokę.

#### Wydajność preparatu:

Okolo 15 – 20 ml na 1m<sup>2</sup> podłogi przy zastosowaniu 2 warstw.

Opakowanie 5L przy nałożeniu 2 warstw wystarcza na ok. 125 – 166m<sup>2</sup> podłogi.

Opakowanie 10L przy nałożeniu 2 warstw wystarcza na ok. 250 – 332m<sup>2</sup> podłogi.

Karta charakterystyki: <https://ecoshine.com.pl/wp-content/uploads/2018/01/POLYMER-SHINE-karta-charakterystyki.pdf>